



ИБП Liebert PowerSure PSI предназначен для защиты критичного оборудования от сбоев электропитания.

Liebert PowerSure PSI монтируется в стойку или устанавливается в вертикальном положении. ИБП работает в линейно-интерактивном режиме с автоматическим регулированием входного напряжения AVR (Automatic Voltage Regulation). Выходное напряжение имеет синусоидальную форму, при мощности от 1000 до 3000 ВА.

Liebert PowerSure PSI имеет исключительно большой и гибкий набор функций, что делает его идеальным выбором для использования в профессиональном оборудовании. Благодаря большому набору встроенных коммуникационных интерфейсов, легко интегрируемых в имеющуюся ИТ-инфраструктуру, Liebert PowerSure PSI обеспечивает безопасное завершение работы приложений при отказе электросети.

Большой диапазон входных напряжений в сочетании с выбором входного напряжения пользователем гарантирует, что электропитание критичного электронного

оборудования всегда будет бесперебойным, без перехода работы на батареи. Разъемы для внешних устройств обмена с защитой от импульсных помех позволяют дополнительно защитить линию передачи данных и телефонную линию. Все эти и другие особенности делают ИБП Liebert PowerSure PSI идеальным решением для защиты от сбоев электропитания центров обработки данных, телекоммуникационного оборудования, а также серверного оборудования в стойках.

В дополнение к стандартному времени 5 минут работы от резервных батарей, при полной нагрузке и горячей замене батарей, PowerSure PSI обеспечивает работу с четырьмя дополнительными модулями батарей.

Внешние модули батарей выполнены в стандартных корпусах размера 2U в едином стиле (по дизайну) с ИБП. Они гарантируют дополнительное время работы от батарей - до 4 часов при полной нагрузке. Такая конфигурация идеально подходит для тех случаев, когда оборудование работает без наблюдения и время его работы при сбое электропитания является критическим фактором.

В комплект Liebert PowerSure PSI входят 2 выходных кабеля питания, кабель USB, кабель телефонной линии с разъемами RJ11, коммуникационный кабель последовательного интерфейса MultiLink, компакт-диск с программным обеспечением (ПО) MultiLink и руководство по эксплуатации на пяти языках.

ИБП PowerSure PSI сертифицирован корпорацией Microsoft для использования с подсистемой управления электропитанием операционных систем (ОС) Windows XP и Windows 2000, а также компанией Apple Computer, Inc. для использования с ОС Macintosh OS X (версия 10.2 или более поздние версии).

ИБП PowerSure PSI оснащен коммуникационными портами (USB, RS232/ релейный, интерфейс с сетью) и обеспечивает постоянную передачу всей необходимой информации.

Благодаря плате с интерфейсами SNMP и Web, мониторинг ИБП может осуществляться из браузера Интернет или по локальной сети. Использование программного обеспечения MultiLink позволяет осуществлять мониторинг состояния ИБП и безопасно завершать работу приложений во время сохранения данных.

Москва

105082, Бакунинская ул, дом 74
Тел./факс: (495) 6 410 411
Отдел продаж: sales@radistr.ru
Тех. поддержка: support@radistr.ru

Северо-Западный регион

195009, г. Санкт-Петербург
ул. Комсомола, дом 41 лит. А, оф. 521
тел./факс: 8 (812) 740 38 00
e-mail: spb@radius-group.ru

Поволжский регион

443011, г. Самара
ул. 6-я Радиальная 18
Тел.: 8 (846) 276 63 47, 8 (846) 276 63 48
e-mail: samara@radius-group.ru